

Magnobond 8005

Серебристый

Ероху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

Описание материалов:

Magnobond 8005 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with silver. It is available in North America. Typical application: Adhesives/Tapes.

Characteristics include:

Conductive

Good Adhesion

Low Moisture Absorption

Low Shrinkage

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Серебристый		
Характеристики	Электропроводящий		
	Хорошая адгезия		
	Низкое поглощение влаги		
	Низкая усадка		
Используется	Клеи		
Внешний вид	Серебристый		
Формы	Паста		
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	5.0E-4	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 57		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка (25°C)	240	min	
Срок годности (4°C)	26	wk	
Время демолд			
24°C	1400	min	
99°C	30	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

