

## Hanwha Total PE PE30

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

### Описание материалов:

PE30 is an easy peelable polypropylene compound is a blown and cast film resin designed to be a sealing layer for lidding or pouch applications. As a seal layer, this compound offers an extremely stable sealing strength over a wide range of heat seal temperature as well as clean and easy opening.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант Средний антиблок Средняя комбинация
Характеристики	Антиоксидант Хорошее тепловое уплотнение Средняя антиблокировка Средняя комбинация
Используется	Литая пленка Крышки
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	3.0	g/10 min	ASTM D1238

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Haze	8.0	%	ASTM D1003
------	-----	---	------------

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Зона цилиндра 1 темп.	105	°C
Зона цилиндра 2 температура.	115	°C
Зона цилиндра 3 темп.	120	°C
Температура адаптера	120	°C
Температура матрицы	155 to 160	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

