

FRABUR 63 A

Polyolefin

Crosspolimeri S.p.A.

Описание материалов:

FRABUR is the trade-mark of our flame retardant halogen free polyolefine thermoplastic compounds suitable for fillers.

FRABUR 63 A is a general purpose flame retardant filling compound, easy to process with high LOI.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
	Общее назначение		
	Хорошая технологичность		
	Без галогенов		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.80	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость-Мл (1 4 а 100 °C)	40.0		ASTM D1646
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 50	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	60.0	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	70.0	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	80.0	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	90.0	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	100	°C	
Температура матрицы	100	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat