

YUZEX® 6610

High Density Polyethylene

SK Global Chemical

Описание материалов:

YUZEX® 6610 is a High Density Polyethylene product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application:

Plumbing/Piping/Potable Water.

Characteristics include:

Good Processability

Good Stiffness

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая жесткость Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Трубопроводы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.12	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 1000	hr	ASTM D1693
Молекулярное распределение веса	20.0 to 30.0	Mw/Mn	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	24.5	MPa	
Break	38.2	MPa	
Флекторный модуль	843	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -70.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

