

## Axiall PVC 6511

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf 6511 is a special purpose rigid PVC compound.

Главная Информация	
UL YellowCard	E53006-484706
Характеристики	Огнестойкий
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая ударпрочность
	Хорошая прочность
	Глянцевый
Используется	Колпачки
	Профили
	Лист
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением
	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
PVC Cell Classification	14434323		ASTM D4216
Flow Ratio <sup>1</sup>	160		

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	82		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2760	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	48.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2590	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	750	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	70.6	°C	ASTM D648

CLTE-Поток	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
------------	--------	----------	-----------

## NOTE

1. Distance/Wall Thickness, 390 to 400°F

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat