

## Manner Flexible PVC M1472

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: Lead-free general purpose injection molding compound. Manner M1472 is UL recognized under QMFZ8 and QMFZ2. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Общее назначение		
Рейтинг агентства	UL QMFZ2 UL QMFZ8		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38 to 1.42	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	69 to 75		
Shore A, 15 sec	62 to 68		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant <sup>1</sup>	4.30	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	11.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	370	%	ASTM D638
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	24	%	ASTM D2863
NOTE			
1.	Unaged Dumbbells: .03 inches		
2.	Unaged Dumbbells: .03 inches		
3.	Unaged Dumbbells: .03 inches		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

