

COSMOLEX® FS153S

Linear Low Density Polyethylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOLEX® FS153S is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Typical application: Film.

Characteristics include:

High Strength

Slip

Главная Информация			
Добавка	Высокое скольжение		
Характеристики	Общее назначение		
	Высокое скольжение		
	Высокая прочность		
	Низкая плотность		
Используется	Пленка		
	Общее назначение		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.923	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	850	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	270	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	123	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура матрицы	180 to 200	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

