

YUCLAIR® PD800F

High Density Polyethylene

SK Global Chemical

Описание материалов:

YUCLAIR® PD800F is a High Density Polyethylene product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Primary characteristic: antioxidant.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Антиоксидант | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.953 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.25 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Экологическое сопротивление растрескиванию | > 1000 | hr | ASTM D1693 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 23.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 950 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 706 | MPa | ASTM D747 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | No Break | | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | < -80.0 | °C | ASTM D746 |
| Викат Температура размягчения | 121 | °C | ASTM D1525 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

