

Devcon Epoxy Coat™ 7000 Non-VOC

Epoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

A 100% solids, 2-component, self-leveling, high impact, high abrasion floor coating with a chemical-resistant finish

Intended Use:

Ideal floor coating for smooth or mildly spalled concrete (for high gloss finish); rebuild floors; protect floors from chemical attack

Product Features:

Extremely durable

Produces a level, high-gloss finish

High build (8-10 mils)

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Светло-серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance			
Dry	82	°C	
Wet	43	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mixing ratio by weight: 3.2		
Component a	Mixing ratio by capacity: 2.1 Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by capacity: 1.0		
Срок службы горшка (24°C)	55	min	
Терморегулирующая вязкость	2000	cP	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Cured 7 days @ 75°F			

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	24	hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

