

## FLEXAREN® 18002

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Innospec Leuna GmbH

### Описание материалов:

FLEXAREN® 18002 - high quality ethylene vinyl acetate copolymer with 18% content of vinyl acetate. Manufactured by high pressure tubular process FLEXAREN® 18002 is more elastic than LDPE and compatible with a wide range of polymers. It can be processed with the same equipment.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Crosslinkable Хорошая гибкость Высокая четкость Гибкость при низкой температуре		
Используется	Применение в сельском хозяйстве Автомобильные Приложения Пленка Пена		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (20°C)	0.939	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Содержание винилацетата	18.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore A	90		
Shore D	35		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/1BA
Break	21.0	MPa	
50% Strain	3.80	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	> 750	%	ISO 527-2/1BA

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	64.0	°C	ISO 306/A

  

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	100 to 150	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat