

ECOGRAN® PEHDE Soufflage BLK

High Density Polyethylene

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

ECOGRAN® PEHDE Soufflage BLK is a High Density Polyethylene material. It is available in Europe.

Important attributes of ECOGRAN® PEHDE Soufflage BLK are:

Chemical Resistant

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Устойчивость к окислению		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910 to 0.990	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.11 to 0.31	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	710 to 790	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	16.0 to 26.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	21 to 25	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	505 to 565	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	10.0 to 20.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	16 to 20	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

