

## Xuchuan 1001A/B-5301

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

## Описание материалов:

Xuchuan 1001A/B-5301 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether) (TPU-Polyether) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

**Good Aesthetics** 

Good Dimensional Stability

Главная Информация				
Характеристики	Хорошая стабильность размеров			
	Хорошая поверхность			
	Низкая плотность			
Используется	Обувь			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения		
Плотность	0.280 to 0.500	g/cm³		
Плотность				
A-1001A : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm³		
B-5301 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm³		
Вязкость				
A-1001A : 40°C	500 to 800	mPa·s		
B-5301 : 40°C	300 to 600	mPa⋅s		
Время крема	7.0 to 9.0	sec		
Время окончания подъема	50.0 to 60.0	sec		
Поролоновая плотность свободного				
подъема	130 to 160	kg/m³		
Удерживание прочности гидролиза (70 °C) $^{1}$	> 90	%		
Температура предварительного нагрева				
Part A	50 to 60	°C		
Part B	60 to 70	°C		
Время предварительного нагрева				
Part A	2.0 to 4.0	hr		
Part B	10.0 to 15.0	hr		
Processing Temperature				
Part A	30 to 35	°C		
Part B	35 to 40	°C		



Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore C)	28 to 50	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	2.00 to 5.00	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	300 to 380	%
Tear Strength	18.0 to 26.0	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 45 to 47	
Время демолд	5.0 to 7.0	min
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	45.0 to 55.0	°C
NOTE		
1.	168 hr, 95% RH	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

