

DAPCO™ 3050

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

DAPCO™ 3050 is a single component, self-extinguishing epoxy compound.

Features & Benefits:

Low shrinkage

Low density

Self-extinguishing

Excellent adhesion to metals

High heat distortion

Good compressive strength

Qualified to Bell's 299-947-097 type 4

Suggested Applications:

DAPCO 3050 is commonly used for honeycomb core filling, encapsulation and insert potting.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия	
	Хорошая прочность на сжатие	
	Низкая плотность	
	Низкая усадка	
	Саморегулирование	
	Тиксотропный	
Используется	Клеи	
	Заполнение приложений	
Внешний вид	Кремowo-белый	
Формы	Паста	
Метод обработки	Инкапсулирование	
	Полировка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.481	g/cm ³
Поглощение воды (24 hr)	0.25	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	60	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на сжатие	15.9	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Distortion	149	°C

Linear Shrinkage	0.40	%
------------------	------	---

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat