

## INTOL® 1500

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Intol @ 1500 is an emulsion styrene-butadiene rubber obtained by cold polymerisation using a rosin acid soap as emulsifier.

It is made at the Hythe production facility in UK.

A non-staining antioxidant is added during the production process.

#### Key Features

E-SBR is a general purpose rubber characterised by good processability, mechanical properties and abrasion resistance. It has a limited resistance to oil and weather but properly compounded, it is suitable for use in outdoor applications.

The use of rosin acid soap results in a higher tack of the green compound and a slightly slower cure rate compared to fatty/rosin acid emulsified types.

#### Main Applications

Tyre manufacturing and retreading, conveyor belts, hoses and other mechanical goods.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Сополимер
	Общее назначение
	Хорошая стойкость к стиранию
	Хорошая технологичность
Используется	Ремни/ремонт ремней
	Детали конвейера
	Общее назначение
	Шланг
	Ремонт шин
Формы	Тюк

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	52	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	23.5	%	ASTM D5775
Содержание золы	< 0.5	wt%	ASTM D5667
Органическая кислота	6.0	wt%	ASTM D5774
Мыло	< 0.5	wt%	ASTM D5774
Летучее вещество	< 0.75	wt%	ASTM D5668

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

