

Sumiliteresin® PR-51510 I

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILITERESIN® PR-51510 I is a standard straight novolak type powder. It is generally apply for Brake Lining, Disk Pad and Clutch Facing.

Characteristics

SUMILITERESIN® PR-51510 I is powder phenolic resin with good friction properties good moldability, and other merit in production of friction. It has hexamine content about 7.5% and middle molecular weight. By this properties, it is prefer to apply in brake lining and disc pad with good hardness and bending strength.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая производительность формования Средний Молекулярный вес Средняя твердость	
Внешний вид	Белый Желтый	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	3.00 - 5.00	cm
Анализ сита-106µm		%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	89.0 - 100	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time (150°C)	1.7 - 2.3	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

