

Paracril® BJLT M30

Acrylonitrile Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

Excellent balance of low temperature flexibility with oil resistance.

Fast mixing.

Low water absorption.

Low corrosion.

Cold polymerized.

Non staining stabilizer.

Applications:

Automotive products, seals, hoses, o-rings and packings.

Adhesives.

Oil field specialties.

Wire and cable.

Footwear.

Rolls.

Thermoplastic blends.

Главная Информация

Характеристики	Гибкость при низкой температуре Низкое поглощение воды Маслостойкий Устойчивый к пятнам
----------------	--

Используется	Клеи Автомобильные Приложения Обувь Шланг Применение нефти/газа Уплотнения Применение проводов и кабелей
--------------	--

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.990	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	23 to 37	MU	ASTM D1646
Содержание ACN-Скрепленный	31.1 to 34.1	wt%	Internal Method
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 1.0	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

