

EGYPTENE HD 5301 FB

High Density Polyethylene

Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)

Описание материалов:

HD 5301 FB is a high density polyethylene grade with a broad molecular weight distribution. This grade has been especially developed for the production of very thin film with high tensile strength and stiffness.

Главная Информация			
Характеристики	Низкоскоростная затвердевающая точка Жесткий, высокий Высокая плотность Высокая прочность Широкое молекулярное распределение веса Хорошее Отшелушивание		
Используется	Пленка Сумка		
Рейтинг агентства	Европа без 10/2011		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm ³	ISO 1872-1
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.050	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 1184
MD: Yield	32.0	MPa	ISO 1184
TD: Yield	29.0	MPa	ISO 1184
MD: Fracture	57.0	MPa	ISO 1184
TD: Fracture	65.0	MPa	ISO 1184
Удлинение при растяжении			ISO 1184
MD: Fracture	450	%	ISO 1184
TD: Fracture	400	%	ISO 1184
Ударное падение Dart	130	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	20	g	ASTM D1922
TD : 25 µm	28	g	ASTM D1922

Дополнительная информация

Film properties were measured on 15 micron film extruded at a blow up ratio 5:1.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

