

Ablebond 958-11

Епоху; Epoxide

Henkel Ablestik

Описание материалов:

ABLEBOND® 958-11 adhesive is designed to absorb stresses produced when bonding large ICs.

ABLEBOND® 958-11 meets the requirements of MIL-STD-883, Method 5011.

Главная Информация

Характеристики	Амортизационный
Используется	Клеи
Рейтинг агентства	MIL Std. 883 способ 5011
Внешний вид	Белый
Формы	Паста

Физический Номинальное значение

РН	4.0 to 9.0	
Ионический хлорид	< 300	ppm
Ионный калий	< 50.0	
Ионный натрий	< 50.0	
Ножница на коленях-Алюминий (25°C)	> 18.6	MPa
Прочность сдвига-Die (золото) ¹ (25°C)	> 25	N
Проводимость водного экстракта	43.0	µS/cm
Weight Loss on Heating (200°C)	< 1.0	%

Тепловой Номинальное значение Единица измерения Метод испытания

Температура перехода стекла	89.0	°C	DSC
CLTE-Поток			
< 89°C	1.5E-5	cm/cm/°C	
> 89°C	4.5E-5	cm/cm/°C	

Электрический Номинальное значение Единица измерения Метод испытания

Сопrotивление громкости	5.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
-------------------------	---------	---------	-----------

Термокомплект Номинальное значение Единица измерения

Срок службы горшка (25°C)	20000	min
Срок годности (-40°C)	52	wk
Терморегулирующая вязкость (25°C)	40000 to 50000	cP
Время доставки		
130°C	2.0	hr
150°C	1.0	hr

NOTE

1. 2 X 2 mm Ceramic

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

