

POLIMAXX 291L

Expanded Polystyrene

IRPC Public Company Limited

Описание материалов:

291L is a regular grade (Standard grade) Expandable Polystyrene (EPS) containing pentane as blowing agent. This grade is developed to meet the demand for fast molding cycles in vacuum machine. It is particularly well suited for the manufacturer of EPS insulation boards, block molded or product in continuous molding machine. This grade is also widely used for the production of low density decoration products and road construction blocks.

| Главная Информация | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Добавка | Пенообразователь | |
| Характеристики | Foamable свойство | |
| | Цикл быстрого формования | |
| Используется | Изоляционный материал | |
| Рейтинг агентства | EC 2002/95/EC | |
| Соответствие RoHS | Соответствие RoHS | |
| Метод обработки | Обработка пены | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| K-Value | 56.0 - 58.0 | |
| Минимальная плотность | 13.0 - 14.0 | kg/m ³ |
| Литая плотность | 14 - 25 | g |
| Влага | | wt% |
| Диаметр бусин | 0.800 - 1.60 | mm |
| Дующий агент-Пентан | > 6.0 | wt% |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

