

## Royalite R84

Acrylic (PMMA) + PVC

Spartech Plastics

### Описание материалов:

Royalite R84 is an acrylic acid (PMMA) PVC (PMMA PVC) product. It can be processed by vacuum molding and is available in North America. The main characteristics are: good weather resistance.

Главная Информация			
UL YellowCard	E52355-242621		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Формы	Лист		
Метод обработки	Вакуумная формовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2140	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	55.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-29°C, 3.18 mm	210	J/m	ASTM D256
23°C, 3.18 mm	640	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart (3.18 mm)	31.6	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	96.1	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

