

Lushan M-8D

Polyolefin

Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd

Описание материалов:

Adhesive Resin for Coextruded Multi-layer Barrier Packaging Film

Adhesive resin Lushan series for multi-layer barrier food packaging film has durable bonding properties when adheres to Polarity materials, such as PE, PP and PA, EVOH, etc. Adhesive resin Lushan series is used as tie layer resin and widely used for application of food packaging such as fruit oil, milk, water, juice& meat bags, etc.

Adhesive resin Lushan series for food package complys with FDA 21CFR175.105 and suitable for indirect food contact.

Application: PE/PA Composite Film

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Клеи Пищевая упаковка Многослойная пленка Галстук-слой		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Созэкструдированная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	12.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	75.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	120	°C	ASTM D2117

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

