

Flontech® FT-930-RST

Polytetrafluoroethylene

Guarniflon S.p.A. - Flontech Division

Описание материалов:

100% repro PTFE

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Белый | | |
| Формы | Гранулы, переработанные | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность | 0.55 | g/cm ³ | ASTM D4894 |
| Поглощение воды (Equilibrium) | < 0.10 | % | Internal Method |
| Распределение размеров частиц | | | Internal Method |
| at 10% | 7.0 | µm | |
| at 50% | 33.5 | µm | |
| at 90% | 81.7 | µm | |
| Удельная площадь поверхности | 3.0 | m ² /g | ASTM D4567 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления | 331 | °C | ASTM D4591 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

