

## Arak LLDPE HD5218EA

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

### Описание материалов:

HD5218EA is a high density polyethylene copolymer grade with a narrow molecular weight distribution, suitable for thin wall injection moulding applications.

Characteristics:

High flow.

High warpage resistance.

Suitable for fast cycling applications.

Typical applications are:

House wares.

Caps & closures.

Thin walled containers.

PET bottle bases.

\* HD5218EA is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Высокий поток Узкое молекулярное распределение веса Вулканизируемый		
Используется	Бутылки Колпачки Затворы Товары для дома Тонкостенные контейнеры		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D2838
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	66		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1000	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Ударная прочность

5.0

kJ/m<sup>2</sup>

ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat