

DeWAL DW 405 BNC

Ultra High Molecular Weight Polyethylene

DeWAL Industries

Описание материалов:

DW 405 BNC Film is skived from UHMW (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) that has been compounded with a small amount of carbon to render it black. The carbon also provides UV resistance.

DW 405 BNC is used as a wear surface where high abrasion resistance is required, such as the outer covering of hoses for severe service applications. It is also used as an anti-squeak tape for automotive and other mechanical applications.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая стойкость к истиранию Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая износостойкость Сверхвысокий Молекулярный вес | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Шланг Лента | | |
| Формы | Пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Толщина | 76.2 to 1016.0 | µm | |
| Материал подкладки | Black Non-Conductive UHMW-PE | | |
| Идентификатор ядра | 7.62 | cm | |
| Максимальный диаметр рулона | 356 | mm | |
| Ширина | 6.35 to 762 | mm | |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение-MD (Yield) | 34.5 | MPa | ASTM D882 |
| Растяжимое удлинение-MD (Break) | 250 | % | ASTM D882 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура непрерывного использования | 93.3 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

