

MARPOL® PSC 6200

General Purpose Polystyrene

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

MARPOL® PSC 6200 is a General Purpose Polystyrene product. It can be processed by coextrusion, extrusion, or injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of MARPOL® PSC 6200 include additive/masterbatch, food contact applications and consumer goods. Primary characteristic: food contact acceptable.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Смешивание
	Уплотнение
	Игрушки
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг
	НРВ (Канада) пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Метод обработки	Коэкструзия
	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	44.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	73.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
(0.45 MPa, Unannealed)	78.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	96.0	°C	ASTM D1525

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519



Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

