

Magnobond 6030-1

Алюминий

Ероху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

Описание материалов:

Magnobond 6030-1 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with aluminum. It is available in North America. Typical application: Tools. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Алюминий		
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Серый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.70	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компрессионный модуль	552	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 150		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка	240	min	
Срок годности	26	wk	
Терморегулирующая вязкость	50000	cP	ASTM D2393

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

