

Arlatex® 1215E

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

A1215E is an aqueous dispersion of a carboxylated styrene-butadiene copolymer manufactured by polymerization in emulsion.

Applications:

A1215E is a very versatile product that allows its application for different uses where it also gives special characteristics in each one of them. It is recommended in those applications which would require high rigidity and tensile strength, as well as resistance to water, solvents, (textile finishing, facings, etc.) and automotive oil (filters). It also finds an excellent application in combination with thermo fixed resins where certain flexibility is given at the final finishing without lowering on its resistances.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Высокая жесткость Высокая прочность на растяжение Низкое поглощение воды Маслостойкий Устойчивость к растворителям
Используется	Автомобильные Приложения Фильтры Текстильные изделия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Антиоксидантная добавка	Non Staining		
РН (25°C)	8.0 to 9.0		Internal Method
Содержание твердых веществ	45 to 51	%	Internal Method
Вязкость брукфилда-LVT #2, 30 об/мин	< 100	mPa·s	Internal Method
Эмульгатор	Anionic		
Механическая стабильность-Osther OH Beach @ 15000 об/мин	30.0	min	Internal Method
Температура-Стекловидный переход	-42.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

