

## COSMOTHENE® L705

Low Density Polyethylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

### Описание материалов:

COSMOTHENE® L705 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion coating and is available in Asia Pacific. Typical application: Coating Applications.

Characteristics include:

Good Adhesion

Good Processability

Good Sealability

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошее тепловое уплотнение Хорошая технологичность Низкая горловина		
Используется	Нанесение покрытия		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	13.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	216	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	105	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	300 to 320	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

