

PETILEN H5-21T

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN H5-21T is a low density polyethylene product. It can be processed by film extrusion, blow molding or injection molding, and is available in North America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: additives/masterbatches.

Главная Информация	
Характеристики	Низкий уровень жидкости
Используется	Композитный
	Главная партия
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная пленка
	Выдувное формование
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919 - 0.923	g/cm ³	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.1 - 5.4	g/10 min	ASTM D1238
---	-----------	----------	------------

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	78		ASTM D2457
Haze	8.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat