

LG PVC LS100S

Polyvinyl Chloride

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

LS100S homopolymer made by suspension polymerization can be applied to soft or semi-hard products.

Products made from LS100S have excellent surface, bright color and transparency properties.

Applications

High transparency soft/hard sheet, hoses, wrapping film and innocuous film.

Главная Информация

Характеристики	Хорошая поверхность Высокая четкость Гомополимер
Используется	Пленка Шланг Лист Трубка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.48 to 0.56	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value	66.0		DIN 53726
Размер частиц ¹	< 0.200	%	ASTM D1705
Степень полимеризации (30°C)	980 to 1080		JIS K6721
Испарители-110 °C, 1hr	< 0.30	%	ASTM D3030

NOTE

1. 45 Mesh

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

