

Kazan LLDPE PE2NT05-5

Linear Low Density Polyethylene

Kazanorgsintez Joint Stock Company

Описание материалов:

GOST / TU: TU 2243-163-00203335-2005

Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) of grade PE2NT05-5 is designed for processing into high-tensile film used for cold food substances and production of household products.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая прочность на растяжение Низкая термостойкость	
Используется	Пленка Пищевая упаковка Товары для дома	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.916 to 0.920	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR)		
190°C/2.16 kg	0.80 to 1.2	g/10 min
193°C/21.6 kg	15 to 19	g/10 min
Содержание золы	< 0.030	%
Плавкий поток	< 7.0	%
Испарители	< 0.070	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
Yield	> 10.0	MPa
Break	> 30.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	> 600	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

