

NEXUS PE LLDPE-10029

Linear Low Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene for compounding and injection molding

Nexus LLDPE-10029 is designed for compounding and injection molding applications requiring excellent processability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
Используется	Уплотнение		
Метод обработки	Уплотнение		
	Литье под давлением		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.929	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	100	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	8.27	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	110	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

