

Kumho PPG 3602

Polyolefin Plastomer

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

Описание материалов:

PPG 3602 is a copolymer polyol especially designed for the production of flexible slabstock foam. It can be used in blend with conventional polyether polyol for the production of enhanced and high load bearing foam. The foam produced with such blends shows a hardness increase proportional to the level of CPP added.

Главная Информация		
Характеристики	Сополимер	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Кислотный номер	< 0.10	Mg/g
РН ¹	6.0 to 8.5	
Вязкость (25°C)	1.20 to 2.00	Pa·s
Содержание воды	< 0.10	%
Hydroxyl Value	35.0 to 39.0	Mg/g

NOTE

1. 1H2O/10MeOH

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

