

Kumsollan® KSE5070

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

KUMSOLLAN® KSE50 series products are modified thermoplastic elastomers on the base of the hydrogenated styrene the preceding copolymer (SEBS). They have soft tough, high elasticity, good weatherability, and 100% recyclable.

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Хорошая прочность		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокая эластичность		
	Перерабатываемый материал		
	Мягкий		
Номер файла UL	E254819 E65424		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.1 to 1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	4.20	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat