

Yanshan PE 5300B

High Density Polyethylene

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

Описание материалов:

Yanshan PE 5300B is a High Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Typical application: Bottles.

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Бутылки | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.951 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 0.40 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Экологическое сопротивление растрескиванию | 600 | hr | ASTM D1693 |
| Содержание золы | 0.010 | % | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 23.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 480 | % | ASTM D638 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 4.0 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -70.0 | °C | ASTM D746 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

