

INSPIRE™ 702

Polypropylene

Braskem Europe GmbH

Описание материалов:

INSPIRE™ 702 Performance Polymer has been developed for buckets and pails.

Main Characteristics:

Good balance of stiffness and impact properties.

Excellent mould release and long term antistatic performance.

Complies with:

European Commission Regulation (EU) No 10/2011

U.S. FDA FCN 843

Consult the regulations for complete details.

Applications for INSPIRE™ 702 Performance Polymer:

Buckets

Household

Pails

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA FCN 843		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	45	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (Injection Molded)	1350	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Injection Molded)	6.3	kJ/m ²	ISO 179/1eA

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

