

## Grupo IDESA GPPS K-2-L-01

General Purpose Polystyrene

Grupo IDESA, S.A. de C.V.

### Описание материалов:

Transparent pellet of General Purpose Polystyrene, that shows easy molding, high melt flow index, flexibility and presents dimensional stability.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая производительность формования Хорошая гибкость Высокая яркость Универсальный
Используется	Упаковка Тонкий настенный контейнер Смешивание Универсальный
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3920	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	36.3	MPa	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	91.0	°C	ASTM D1525

Дополнительная информация			
Melt Mass-Flow Rate, MP-720, 200°C/5.0 kg: 13 to 16 g/10 min Tensile Modulus, MP-722: 35000 to 45000 kg/cm <sup>2</sup> Tensile Strength @ Break, MP-722: 320 to 420 kg/cm <sup>2</sup> Vicat Softening Point, MP-723: 88 to 94°C Tone, MP-728: 1 Delta E max			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

