

Hanwha Total PE P110Y

High Density Polyethylene

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

Описание материалов:

Hanwha Total PE P110Y is a high-density polyethylene product. It can be processed by plunger extrusion and is available in North America or Asia Pacific. Hanwha Total PE P110Y's application areas include foam and water pipes/pipes/drinking water.

Features include:

Good processability

Creep resistance

crosslinkable

Good flexibility

beautiful

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность Обрабатываемость, хорошая Crosslinkable Хорошее сопротивление ползучести Хорошая гибкость Ударопрочность при низкой температуре Отличный внешний вид		
Используется	Трубопроводная система Пена		
Внешний вид	Оранжевый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Плунжерный пресс		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.956	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	0.23	g/10 min	ASTM D1238
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура бункера	23.0	°C	
Температура адаптера	140 - 160	°C	
Температура матрицы	240 - 260	°C	
Инструкции по экструзии			
Crossbox Temperature 90 to 110 °C			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

