

POLYFLON™ D-2C

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE D-2C is a homopolymer polytetrafluoroethylene aqueous dispersion. D-2C has been designed for use as a battery binder and for other applications that require the addition of fillers to the dispersion.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792

Дополнительная информация
Specific Gravity, hydrometer, 25°C: 1.50-1.53 Viscosity, Daikin test method, 25°C: 15-30pH @ 25°C, ASTM D4441: 10-11 Solids Content, ASTM D4441: 59-61% Surfactant Content, ASTM D4441: 6.3-7.4%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

