

Envirez® LF 60380

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

Описание материалов:

Ashland's award winning Envirez resin is the first commercially available unsaturated polyester resin (UPR) comprised of rapidly renewable materials. Envirez resins are manufactured using an innovative patented process. The Envirez technology incorporates a variety of renewably sourced raw materials in the formulation. The product line has been expanded to include resins with recycled content to provide for a larger number of more sustainable resin options.

Description

Filled laminating resin designed specifically for tub and shower type applications with heated lines. Filled viscosity at 55% Calcium Sulfate and 90F is 1500 cps.

Главная Информация		
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов	
Метод обработки	Ламинирование	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	350	mPa·s
Содержание твердых веществ	63	%
Двуслойное содержание	20.0	wt%
Пик Exotherm	110	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time	10	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

