

## NEXT REGRIND POMH 500P-300RG

Acetal (POM) Homopolymer

NEXT Specialty Resins, Inc.

### Описание материалов:

NEXT REGRIND POMH 500P-300RG is an Acetal (POM) Homopolymer material. It is available in North America.

Important attributes of NEXT REGRIND POMH 500P-300RG are:

Eco-Friendly/Green

Good Processability

Homopolymer

Medium Viscosity

Typical applications include:

Appliances

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Хорошая плавность		
	Гомополимер		
	Средняя вязкость		
Используется	Приборы		
	Электрическое/электронное применение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Перемолоть		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	6.0 to 9.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	0.00965	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3030	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	97.8	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

