

Pro-fax PL338

Polypropylene Homopolymer

INDELPRO, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Profax PL338 is High Crystalline Propylene Homopolymer with an extremely high stiffness, barrier properties, high gloss, good transparency and capable of maintaining mechanical properties even at high temperatures. It is designed for BOPP, CAST film applications where high rigidity and very good thermal characteristics are required.

Main applications include packaging tapes and high stiffness (TPP), flowers and textile packaging, sterilizable and pasteurizable food packaging, printing lamination, tobacco film and compounding products.

The base resin in Profax PL338 meets the FDA requirements contained in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Барьерная смола Приемлемый пищевой контакт Хорошая стерилизация Высокая четкость Глянцевый Высокая жесткость Высокая жесткость Высококристаллический Гомополимер 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Литая пленка Пленка Ламинаты Упаковка Лента 		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Литая пленка 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield)	38.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1930	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	33	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat