

Arak HDPE I1

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

I1 is a high density polyethylene grade, suitable for mass production injection moulding of articles in rapid shot sequence applications.

Characteristics:

Very easy flowing.

High hardness.

High rigidity.

Largely free from distortion.

Typical applications are:

Lightweight house-hold and disposable articles.

Large moulding and complicated parts where high toughness & stress cracking resistance is demanded.

* I1 is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность размеров Хороший поток Хорошая прочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая твердость Высокая жесткость		
Используется	Кабельный кожух Одноразовая посуда для напитков Одноразовая посуда Товары для дома		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.957	g/cm ³	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	52	g/10 min	DIN 53735
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 1.9	kJ/m ²	DIN 53453
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	DIN 6167

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

