

Hyundai EP PPC HP908U

Polypropylene Copolymer

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP PPC HP908U is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) product. It can be processed by thermoforming and is available in Asia Pacific. Typical application: Automotive. Primary characteristic: copolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хороший поток Ударопрочный		
Используется	Автомобильные Приложения		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.1	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	96		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	28.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	470	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1240	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	38.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C	43	J/m	
23°C	70	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	107	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

