

PETILEN YY B 0153

High Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN YY B 0153 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by pipe extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Plumbing/Piping/Potable Water.

Главная Информация			
Используется	Трубопроводы		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.949 to 0.953	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.10 to 0.20	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 600	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	22.0	MPa	
Break	28.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ASTM D638
Флекторный модуль	700	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	200	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

