

## Sinvicomp SSG5003

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

### Описание материалов:

Sinvicomp SSG5003 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion. Primary attribute of Sinvicomp SSG5003: Good Flexibility.

Typical application of Sinvicomp SSG5003: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Кабельный кожух		
	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	ST4		
	ST5		
	TM1		
	YM1		
	YM2		
Рейтинг агентства	BS 6746		
	IEC 60227		
	VDE 0207		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.48	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.0	MPa	IEC 811-1-1
Удлинение при растяжении <sup>1</sup> (Break)	300	%	IEC 811-1-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (80°C, 168 hr)	10	%	IEC 811-1-2
Изменение максимального удлинения (80°C, 168 hr)	20	%	IEC 811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодный изгиб	-30	°C	BS 2782

## NOTE

1. 250 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

