

## Pemex BDL 92020 C

Linear Low Density Polyethylene

Pemex Petroquímica

### Описание материалов:

Pemex BDL 92020 C is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in Latin America or North America.

Characteristics include:

Antiblock

Slip

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (7500 ppm)		
	Скольжения (1800 ppm)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	195	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	16.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное падение Dart	85	g	ASTM D1709
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	31.0	kN/m	ASTM D1004

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat