

# Hifax EPR 60/M BIANCO

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

## Описание материалов:

"Hifax" EPR 60/M BIANCO, extrusion grade, is a white coloured adhesive polypropylene copolymer suitable for high temperature operating pipeline. Due to the polar groups grafted to the polymer backbone, this grade offers excellent adhesion to polar materials (i.e. epoxy resin, steel, etc.)

The material is available in powder form.

The particle size distribution is mainly in the 90-500 micron range.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Высокая ударопрочность Хорошая адгезия Термическая стабильность, хорошая Нетоксичный		
Используется	Краска для трубопровода Нанесение покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Распыление		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	400	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	900	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	135	°C	ISO 306/A50

## Инструкции по впрыску

Recommended melt temperatures: The powder should be applied when the pipe temperature is within the range recommended by the epoxy supplier.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

