

PRIMALENE WPP862

High Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A pipe extrusion grade high density polyethylene

Applications:

Highway drainage pipe

Storm water drainage pipe

Agricultural products

Caps and closures

Food packaging

Household and industrial chemical containers

Thermoformed parts

Thin gauge sheet

Features: - Excellent stiffness

Excellent stress crack resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость Высокая плотность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Применение в сельском хозяйстве Колпачки Затворы Пищевая упаковка Товары для дома Промышленное применение Промышленные контейнеры Трубопроводы Лист Применение термоформования		
Метод обработки	Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Зубчатый постоянный стресс связки (NCLS)	> 24	hr	ASTM F2136
Поток расплава-Высокая нагрузка ¹	30.00	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	28.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant	972	MPa	ASTM D790

NOTE

1. Condition: 190°C/21.6 kg

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat