

## EPAMOULD 265A56

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Epaflex Polyurethanes S.R.L.

### Описание материалов:

EPAMOULD 265A56 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Europe.

Features include:

plasticization

High Flexibility

high strength

accessible food

Главная Информация	
Добавка	Пчелиный воск Пластификатор
Характеристики	Высокая гибкость Высокая прочность Пластик Сопротивление гидролизу Соответствие пищевого контакта
Внешний вид	Разноцветный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.18	g/cm <sup>3</sup>

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	65	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Потеря истирания	35.0	mm <sup>3</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

